

ANKOR GRIP

Scheda Tecnica



AMBER GREEN
resine decorative per pavimentazioni e rivestimenti

COMPONENTI Ammonio bifloruro inferiore al 5% - Acido fosforico inferiore al 25%
Tensioattivi non ionici inferiori al 5%

SOLUBILITA' Solubile in acqua

ASPETTO Liquido opaco

PROFUMAZIONE Non intensa

PH 3.0

UTILIZZI Trattamento antiscivolo.
Agisce su ceramica, piatti doccia, vasche in porcellana e acciaio smaltato.
Modifica permanentemente la struttura superficiale a livello microscopico riducendo la scivolosità in condizioni di bagnato. Non altera significativamente l'aspetto estetico. Effettuare comunque una prova test.
Garantisce certificati di attrito a norma di legge (D.M. 236/89 del 1406/1989 D.l.gs 81/2008)



APPLICAZIONE Pulire utilizzando ANKOR ALKALINE al 10% di soluzione in acqua.
A superficie asciutta pulire utilizzando ANKOR CLEAN al 20% di soluzione in acqua.
A superficie perfettamente asciutta spruzzare o stendere ANKOR GRIP puro, lasciarlo agire dai 2 ai 6 minuti. Risciacquare con abbondante acqua. Ripetere l'operazione se il risultato non è soddisfacente.
Per mantenere la condizione di attrito raggiunto, utilizzare ANKOR CLEAN per il mantenimento 2 volte al mese in diluizione 10% di soluzione in acqua.

CONSUMI

ANKOR ALKALINE	1 lt: 100 mq circa
ANKOR CLEAN	1 lt: 80 mq circa
ANKOR GRIP	1 lt: 40 mq circa

I consumi sono indicativi e possono variare in funzione della porosità della superficie e della manualità dell'applicatore.

AVVERTENZE Non utilizzare su plastica, metalli, marmo, vetroresina, polimeri in genere, pietre carbonatiche e superfici sensibili al prodotto.
Indossare guanti/indumenti protettivi per proteggere gli occhi e il viso.
Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani con acqua dopo l'uso per parecchi minuti.
In caso di ingestione, contatto con la pelle o contatto con gli occhi, contattare immediatamente il centro antiveleni o un medico.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Amber Green declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del

STOCCAGGIO Teme il gelo. Conservare in ambiente asciutto a temperature non inferiori a 5°. Non lasciare il prodotto alla luce diretta del sole.

Materiali ad uso esclusivo di professionisti certificati Amber Green